

VEDLIGEHOEDSE

STÅL VASKER



LAVBO®

WWW.LAVBO.DK

STÅLVASKE

VEDLIGEHOLD OG PLEJE

Daglig rengøring af vasken foretages med lidt rent vand og opvaskebørste. Brug evt. lidt opvaskemiddel. Brug aldrig ståluld.

Ved kalkpletter bruges et mild afkalkningsmiddel som maksimalt må sidde 3 minutter.

Skyl med vand og tør af med klud.

Ved kraftig tilsmudsning af vasken kan man bruge et stålvaske rensmiddel, indeholdende lidt slibemiddel.

Her anbefales LAVABO BioClean.

Selvom vasken er lavet af rustfrit stål vil den aldrig være 100% rustfri.

Den største korrosionsrisiko er grubetæring. Også kaldet "flyverust".

Grubetæring kommer af følgende:

- Stigende kloridkoncentrat (salt)
- Stigende temperatur.
- Stigende korrosionspotentiale (iltningegrad).
- Faldende pH.

For at forhindre korrosionsangreb bør man forhindre sure og saltholdige produkter ved høje temperaturer.

Passe på med stærkt oxiderende rengøringsmidler, samt midler som brintoverilte og klor (klorin), som kan være yderst korrosive overfor rustfrit stål.



PLEJESPRAY
Varenr. 70002.
Vejl. pris: 249 kr.

MONTERING:

Vasken fastgøres med syrefri silikone og spændes derefter fast med de beslag der medfølger vasken.

Under- og planlimning af vasken udføres af fagfolk (bordpladeproducent)

Afløb:

Der medfølger standard bundventil.

RENSEMIDLER

LAVABO BioClean er et biologisk universalrengøringsmiddel, som er anvendelig til rustfrie stålvaske til køkken og bad.



LAVABO BIOCLEAN
Varenr. 70001
Pris: 249 kr.